

SPECIFICATIONS TABLE



BI-HTW-230V & 230V-SC
BI-HTW-230V & 230V-SC



Codice articolo Itemcode	Tipo di motore Type of motor	Pressione di esercizio Working pressure	Sistema di raffreddamento Cooling system	Dimensioni (ruote incl.) Dimensions (wheels incl.)
		bar		cm (WxDxH)
BI-HTW-230V	230V 50/60Hz 1ph 1,5Kw	700	NO	31x53x65
BI-HTW-230V-SC	230V 50/60Hz 1ph 1,5Kw	700	YES	31x53x65

Portata olio lp Oil flow LP	Portata olio hp Oil flow HP	Manometro diam. Gauge diam.	Dimensioni serbatoio Reservoir size	Olio utilizzabile Usable oil	Peso Weight	Tipo di motore Type of motor
lt/min	lt/min	mm	lt	lt	Kg	
10	1,0	100 **	10	8	33	 ELECTRIC
10	1,0	100 **	10	8	33	



Tutte le dimensioni possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte del produttore. Esecuzioni speciali a richiesta.
 ** Codice articolo manometro: BI-PG1000-100-R, connessione radiale.
 Manifold standard a 2 vie incluso.
 Opzionale: Manifold speciale a 8 vie.

All dimensions may be subject to change without prior notification by the manufacturer. Special customizations upon request.
 ** Gauge itemcode: BI-PG1000-100-R, radial connection.
 Standard Manifold: 2 ways (included).
 Optional: Special manifold 8 ways.

