

SPECIFICATIONS TABLE

BI-HTW-MINI & MINI-SC
BI-HTW-MINI & MINI-SC



Codice articolo <i>Itemcode</i>	Tipo di motore <i>Type of motor</i>	Pressione di esercizio <i>Working pressure</i>	Sistema di raffreddamento <i>Cooling system</i>	Dimensioni (ruote incl.) <i>Dimensions (wheels incl.)</i>
		bar		cm (WxDxH)
BI-HTW-MINI	230V 50Hz 1ph 0,75Kw	700	NO	39x29x43
BI-HTW-MINI-SC	230V 50Hz 1ph 0,75Kw	700	YES	45x29x43

Portata olio lp <i>Oil flow LP</i>	Portata olio hp <i>Oil flow HP</i>	Manometro diam. <i>Gauge diam.</i>	Dimensioni serbatoio <i>Reservoir size</i>	Olio utilizzabile <i>Usable oil</i>	Peso <i>Weight</i>	Tipo di motore <i>Type of motor</i>
lt/min	lt/min	mm	lt	lt	Kg	
3,6	0,6	100 **	5,5	4	18	
3,6	0,6	100 **	5,5	4	23	ELECTRIC



Tutte le dimensioni possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte del produttore. Esecuzioni speciali a richiesta.

** Codice articolo manometro: BI-PG1000-100-R, connessione radiale.

Manifold standard a 2 vie incluso.

Opzionale: Manifold speciale a 4 vie.

All dimensions may be subject to change without prior notification by the manufacturer. Special customizations upon request.

** Gauge itemcode: BI-PG1000-100-R, radial connection.

Standard Manifold: 2 ways (included).

Optional: Special Manifold 4 ways.



