

SPECIFICATIONS TABLE



TUBI ALTA PRESSIONE BI-BT15H
HP HOSES SERIES BI-BT15H



Parte interna in poliossimetilene (POM), 4 strati a spirale di filo di acciaio ad alta resistenza, guaina esterna in poliammide (PA).
Inner part in polyoxymethylene (POM), 4 spiral layers of high strength steel wire, polyamide (PA) outer sheath.

Tubo idraulico <i>Hydraulic Hose</i>	Pressione di esercizio <i>Working pressure</i>	Pressione di scoppio min <i>Min burst pressure</i>	DI x DE	Raggio di curvatura minimo <i>Min bend radius</i>	Intervallo temp. <i>Temp range</i>	Lunghezza totale <i>Total lenght</i>	Peso senza attacchi <i>Weight couplings excluded</i>
Codice articolo <i>Itemcode</i>	bar	bar	mm	mm	°C	mt	Kg
BI-BT15H0,9*	1800	4500	4,8 x 11,12	135	-40 / +100	0,9	0,80
BI-BT15H1*	1800	4500	4,8 x 11,11	135	-40 / +100	1	0,90
BI-BT15H1,5*	1800	4500	4,8 x 11,10	134	-40 / +100	1,5	1,10
BI-BT15H2*	1800	4500	4,8 x 11,9	133	-40 / +100	2	1,30
BI-BT15H3*	1800	4500	4,8 x 11,8	132	-40 / +100	3	1,70
BI-BT15H4*	1800	4500	4,8 x 11,7	131	-40 / +100	4	2,05
BI-BT15H5*	1800	4500	4,8 x 11,6	130	-40 / +100	5	2,40

* Raccordi Serie 116 inclusi nel codice articolo.
Varietà di raccordi in acciaio inox disponibili, raccordi speciali disponibili su richiesta.
Lunghezze speciali disponibili su richiesta.

* Fittings Serie 116 included in the itemcode.
Variety of fittings in stainless steel available, special fittings available on request.
Special lenghts available upon request.

ACCESSORI - ACCESSORIES

