

SPECIFICATIONS TABLE

ACCESSORI - ACCESSORIES

TUBI ALTISSIMA PRESSIONE BI-BT25H
HHP HOSES SERIES BI-BT25H



Parte interna in poliossimetilene (POM), 6 strati a spirale di filo di acciaio ad alta resistenza, guaina esterna in poliammide (PA).
Inner part in polyoxymethylene (POM), 6 spiral layers of high strength steel wire, polyamide (PA) outer sheath

Tubo idraulico <i>Hydraulic Hose</i>	Pressione di esercizio <i>Working pressure</i>	Pressione di scoppio min <i>Min burst pressure</i>	DI x DE	Raggio di curvatura minimo <i>Min bend radius</i>	Intervallo temp. <i>Temp range</i>	Lunghezza totale <i>Total lenght</i>	Peso senza attacchi <i>Weight couplings excluded</i>
Codice articolo <i>Itemcode</i>	bar	bar	mm	mm	°C	mt	Kg
BI-BT25H1*	2500	6250	4,8 x 12,9	175	-40 / +100	1	1,4
BI-BT25H3*	2500	6250	4,8 x 12,9	175	-40 / +100	3	2,00
BI-BT25H5*	2500	6250	4,8 x 12,9	175	-40 / +100	5	3,00

* Raccordi Serie 125 non inclusi nel codice articolo.
Varietà di raccordi in acciaio inox disponibili, raccordi speciali disponibili su richiesta.
Lunghezze speciali disponibili su richiesta

* Fittings Serie 125 not included in the itemcode.
Variety of fittings in stainless steel available, special fittings available on request.
Special lenghts available upon request.